



- Tube de lance inox D 1/8
- Porte gicleur filetage F 1/4 G avec protection caoutchouc.
- Gicleur HP angle 25° M 1/4 G
- Gicleur BP angle 60° M 1/4 G

Accessoires HP optionnels IDROBASE

## Lance demi double 70 tube 1/8 inox raccord M22 NHP 6740 / 6770

Ref. 176320

Cet accessoire permet de faire avec la poignée latérale un réglage précis de la pression pendant l'utilisation du NHP.

Cette lance double permet également avec la poignée latérale de pulvériser un produit en basse pression et en suite de d'effectuer le rinçage, le tout sans arrêter la prestation.

Cette demi-lance double est équipée d'un raccord M 22 vissable à main, ce qui permet rapidement et sans outils, de la positionner à la place d'autres accessoires.

Le montage de cette demi-lance double avec un raccord M 22 permet la rotation à 360° de cette dernière et ainsi orienter la position de travail sans aucunes contorsions

| Données techniques                                    |                    |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Pression max                                          | Bar (Bar)          | 200                  |
| Calibrage gicleur HP                                  |                    | 0.4                  |
| Angle gicleur HP                                      | Degré (°)          | 25                   |
| Calibrage gicleur BP                                  |                    | 40                   |
| Angle gicleur BP                                      | Degré (°)          | 65                   |
| Largeur de travail                                    | Millimètres (mm)   | 100                  |
| Débit d'eau                                           | Litres/heure (l/h) | 1500                 |
| Type de matière                                       |                    | Laiton + Acier + PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude °C (°C) |                    | 90                   |
| Détergent                                             |                    | oui                  |
| Longueur lance HP                                     | Centimètres (M)    | 50                   |
| Raccord sortie lance HP (type-diamètre)               |                    | F 1/4 G              |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)       |                    |                      |
| Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre)       |                    |                      |
| Poids                                                 | Kilogrammes (Kg)   | 1.5                  |