

*Balayeuses accompagnées WETROK*

## SPEEDMATIC TWISTER

Ref. 141200



### Accessoires de série :

livré sans batterie

#### Efficace

Propreté supérieure en un temps réduit  
Filtre en polyester pour balayage humide  
Fonctionnement sur batterie, silencieux et non polluant

#### Confortable

Facile à manoeuvrer, même dans les angles et locaux étroits  
Chargeur batterie intégré et donc toujours à portée de main

#### Smart

Machine compacte à pousser pour les passages étroits et petites esplanades  
Très nombreuses fonctions pour un prix raisonnable  
Exige peu d'entretien, aussi bien que toujours prête à l'emploi

- facile à manoeuvrer et à utiliser dans des espaces confinés
- fonctionnement silencieux de la batterie et chargeur intégré
- idéale aussi pour les pièces fermées (sans émission)
- facile d'entretien et robuste au quotidien
- filtre en polyester lavable pour balayage humide
- en option, également utilisable pour le nettoyage de tapis

### Données techniques

|                                                         |                         | Electrique |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Energie                                                 |                         |            |
| Puissance moteur électrique                             | Watt (W)                | 280        |
| Batteries : Voltage                                     | Volt (V)                | 12         |
| Largeur de balayage avec balai central                  | Millimètres (mm)        | 510        |
| Largeur de balayage total avec balai central et latéral | Millimètres (mm)        | 750        |
| Niveau sonore                                           | Décibel (db)            | >70        |
| Dimension, longueur                                     | Millimètres (mm)        | 1285       |
| Dimension, largeur                                      | Millimètres (mm)        | 780        |
| Dimension, hauteur                                      | Millimètres (mm)        | 650        |
| Poids à vide                                            | Kilogrammes (Kg)        | 60         |
| Poids en utilisation                                    | Kilogrammes (Kg)        | 88         |
| Rendement                                               | m2/h (m2/h)             | 3500       |
| Pente admissible                                        | % (%)                   | 18         |
| Capacité bas à déchets                                  | Litres (l)              | 40         |
| Surface filtrante                                       | centimètres carré (cm2) | 2.25m²     |
| Type de filtre                                          |                         | Panneau    |